

Euro Plant Tray Etiketteninformation



Aufbau und Eigenschaften

Herstellungsverfahren:

Grundmaterial:

Antenne+Chip:

Oberfläche:

Abmessungen:

Stärke des Etiketts:

Digitaldruck mehrfarbig nach CMYK, mindestens 812 dpi

Polyolefin bzw. Alternativmaterial; inmouldfähig

UHF

UV- und chemikalienbeständiger Lack als Schutzschicht, ohne Lotuseffekt - überklebbar

45 mm x 16 mm

0,275 mm +/- 18 µ

Technologie RFID/UHF

Arbeitsfrequenz:

Speichergröße:

860-960 MHz EPC Class 1 Gen 2 konform

128 bit EPC

Druckdaten/Codierung

Barcode 1D:

Barcode 2D:

Chipcodierung:

EAN 13 ; 13 Stellen

GS1 Datamatrix; 26 Stellen

Chip programmiert mit der 2D Code-Information gemäß GS1 Datenstandard

Kontakt

inotec Barcode Security GmbH

Havelstr. 1-3
D-24539 Neumünster
Deutschland

Tel.: +49 4321 8709 0

info@inotec.de

inotec Barcode Security S.A.R.L.

ZA de Courtaboeuf 12 avenue de
Scandinavie
F-91967 Les Ulis
France

Tel.: +33 1 69 29 81 11

info@inotec.fr

inotec Barcode Security BV

Bijsterhuizen 3009
NL-6604 LP Wijchen
Netherlands

Tel.: +31 24 34 50 480

info@inotec.nl

inotec Barcode Security Ltd.

Inotec House – Viking Close
Willerby, East Yorkshire HU10 6DZ
United Kingdom

Int: +44 1482 – 65 44 66

info@inotecbsl.com

inotec Barcode Security s.r.o.

Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tel.: +420 725 811 477

janecek@inotec-barcode.cz

